

NATTY XXL Colonne lumineuse

LED 21,5 W - 2 908 lm*



COLONNE NATTY XXL	PCO3036
Hauteur	4 m
Puissance	21,5 W*
Type de lampe	LED



SUPPORT RECTANGULAIRE

Mât rectangulaire en bois lamellé-collé GL24H certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées durablement et conçu selon le procédé HTE. Finition lasure quatre couches. Embase rectangulaire affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage polyester.

Conception et production conformes aux règles définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal lighting columns.



FIXATION

Tiges de scellement** : 4 HA20/M18 x 400.

Entraxes fixation platine : 200 x 200 mm.

Trou de fixation sur platine : 16 x 28 mm.



MESURES

h x L x l : 3 500 x 250 x 125 mm

Poids : 53,4 kg



IDENTITÉ COULEUR STANDARD

Bois : Brume ou Minéral foncé.

Métal : RAL 7024 mat fine texture.

Pa Parking - Pl Place - Vr Voirie route - Va Voirie accès - Vc Voie cyclable - C Chemin piéton - R Rue



LUMINAIRE LED 21,5 W*

Éclairage à diffusion asymétrique elliptique.

2 908 lm - Température de couleur 3 000 K.

Fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable.

Verre de sécurité clair. Réflecteur en aluminium pur anodisé.


Étanche à la poussière, protection contre les jets d'eau.

Pré-câblage 3G1.5² - Longueur 1 m.

Bloc d'alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz.

DC 176-280 V - Start ≥ 190 V Gradable DALI.

Classe I - IP 65 - IK 06 - Poids : 3,1 kg.



Diffusion lumineuse LED 21,5 W.

NOTES

*Données de puissance et de flux lumineux susceptibles de varier.

**Tiges de scellement fournies uniquement sur demande.